

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **ADHESIVO DE CONTACTO 400 ML.**

REFERENCIA **01-1405**

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL info@concept-car.es

WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto en spray. Fijación permanente, permite la unión de las piezas en los primeros momentos. Útil para: madera, cuero, skay, PVC, cartón, espumas, textil, moquetas, etc...

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Adecuado para pegar superficies grandes.

Secado rápido.

De fácil utilización para el usuario.

Rociado de 10 cm de ancho.

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Contenido	400 ML.
Base	Resina sintética
Contenido VOC	Aproximadamente 83% w/w
Color	Blanco transparente
Olor	Característico
Densidad relativa a 20°C	0,75 g/ml
Rendimiento	1,2 g/sec
Resistencia al calor	Hasta 80°C □

5. MODO DE EMPLEO

Antes de usar este producto, lea las instrucciones en el envase y actúe en consecuencia.

El aerosol debe estar a temperatura ambiente.

Temperatura de aplicación más adecuada: de 5 o 30°C

Agitar antes de usar.

Aplicar pegamento en una capa uniforme.

Para una adherencia permanente, tratar ambas piezas para que se peguen, dejar secar 15 a 20 minutos y presionarlas firmemente entre sí.

Para una adherencia temporal, tratar una de las piezas que se van a pegar, dejar secar durante 5 a 10 minutos y presionarlas firmemente entre sí.

Al tratar superficies porosas, aplique varias capas.

Después del uso, limpie la válvula (gire el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos).

6. VIDA ÚTIL

10 años en envase cerrado y almacenado correctamente.