

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **2K CIANOTECH ADHESIVO 10 GR.**

REFERENCIA **01-1540**

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL info@concept-car.es

WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

Adhesivo de cianocrilato bi-componente en formato de gel de alta viscosidad. Posee una excelente adherencia sobre una gran variedad de materiales como plástico, caucho, vidrio, madera, cerámica, piedra, metal, etc...

No gotea, permite pegar y rellenar.

Excelente resistencia a impactos.

Puede ser lijado y pintado.

Gran resistencia a los rayos UV.

3. APLICACIONES

Indicado para el pegado y reparación de elementos en automoción, carpintería aluminio, náutica, madera, etc...

Permite el relleno de hasta 5 mm. de profundidad.

4. MODO DE USO Y EMPLEO

Los elementos a unir deben de estar limpios y secos. Colocar la cánula mezcladora y aplicar el producto en las piezas a unir.

Hierro	5-10 seg.
Aluminio	5-10 seg.
Madera	30-60 seg.
ABS	20-30 seg.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	Cianocrilato
Color	Transparente - Blanco
Viscosidad	Muy alta
Contenido	10 gr.
Temperatura de aplicación	-10 a + 40°C
Temperatura de servicio	-40 a + 100°C
Resistencia a tracción	14 N/m ²