

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ml.
REFERENCIA 12-0115
DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.
DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A
POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)
TELÉFONO 952 242 407
E-MAIL info@concept-car.es
WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

Limpiador de alto rendimiento para piezas del carburador. Es una formulación de disolventes de acción rápida que combina la potente acción de diferentes disolventes polares. Está indicado para restablecer el funcionamiento de los carburadores, sin necesidad de desmontarlo, y ayuda a mantener el sistema limpio.

Disuelve rápidamente los depósitos de suciedad del carburador.

- Elimina gomas, barnices, lacas, resinas, parafinas, alquitrán y gasolina.
- Proporciona un arranque más rápido y una parada más suave.
- Asegura una mayor economía en combustible.
- No daña los convertidores catalíticos, ni los sensores de oxígeno.
- Reduce las emisiones de hidrocarburos y controla la contaminación de los coches que no disponen de convertidor catalítico.
- Reduce el tiempo de mantenimiento.
- Elimina la necesidad de utilizar cepillos de alambres, por lo que se evita el daño a aleaciones de metales dúctiles.
- Libre de disolventes clorados y aromáticos.
- El aerosol está provisto de válvula de 360° (rociá en posición invertida) y tubo de extensión para aplicaciones de precisión.
- El aerosol está presurizado con propelente no inflamable, CO2, dando un 97% de producto activo.

3. CARACTERÍSTICAS

Color	líquido incoloro
Olor	Disolvente
Información física	Ver hoja de seguridad

4. APLICACIÓN

- Componentes del carburador.
- Cierres automáticos.
- Sistemas y válvulas PCV (ventilación positiva del cárter).
- Componentes de ventilación del cárter.
- Válvulas de reciclado de gases de escape (EGR) y válvulas de control de temperatura.
- Sistemas de combustible.

5. MODO DE EMPLEO

- Parar el motor y dejar que se enfríe. Quitar el filtro del aire.
- Vaporizar una pequeña cantidad en el carburador, mojando todas las partes visibles.
- Vaporizar las superficies externas hasta que queden limpias y dejar secar.
- Arrancar el motor. Mientras está en marcha, vaporizar directamente en la toma de aire y acelerar.
- Colocar nuevamente el filtro y si fuera necesario, ajustar la relación aire-carburante
- Si se pulveriza o extiende el producto por superficies pintadas, gomas o plásticos sensibles, retirar y limpiar rápidamente.
- Seguir siempre las recomendaciones del manual de instrucciones

6. ENVASE / EMBALAJE

Envase: Aerosol 400 ml.

Embalaje: Caja 12 unidades

* La información contenida en esta ficha ha sido obtenida de los resultados de pruebas y del trabajo desarrollado por nosotros. Sin embargo, este producto puede tener números o usos bajo varias circunstancias y condiciones y, de acuerdo con esto, no podemos garantizar la precisión de los contenidos de esta ficha y, en particular, no garantizamos que este producto sea adecuado para cualquier uso particular. No nos hacemos responsables en ningún caso de cualquier persona que siga estas indicaciones sin haber probado de antemano el producto para asegurarse que éste es adecuado para su propósito particular, producción, condiciones y/o usos.